

ストリップドアシート (のれんタイプ)

ストリップドアシート
(のれんタイプ)

ストリップドアシート
(のれんタイプ)



静電透明2mm×300幅シート使用



静電防虫オレンジ2mm×200幅シート使用



静電防虫オレンジ2mm×200幅シート使用



超耐寒2mm×300幅シート使用



超耐寒2mm×300幅シート使用

■特長

- 優れた透明度** ● 独自の配合技術により、光線透過率80%以上を実現。採光性が良く、職場環境が明るくなります。
- 高い省エネ効果** ● 扉の開閉がスムーズなため、保冷、保温効果が高まります。特に冷蔵・冷凍室には最適です。
- 安全・衛生面が充実** ● 体が触れるドアカーテンは、両端エッジの角を丸みを持たせています。また、取り付け金具には、ステンレスタイプもご用意しております。(2×100幅シートは両端エッジ処理なし)
- 優れた平面性** ● 温度・湿度によるウェーブや反りが出にくく、常に平面性を保ちます。
- 簡単施工で経済的** ● 取り付け・取り外しがきわめて簡単。設備コストも安価で、耐久性も抜群。必要に応じたオーバーラップの選択も自由にできます。

シートの種類と寸法 (赤字は新規格です)

寸法 厚み(mm)×幅(mm)	巻数(m)					
	静電透明	静電防虫 オレンジ	超耐寒	防災静電透明	防災静電 防虫オレンジ	スモーク
2×100	24	24	24	—	—	—
2×200	12、30	12、30	12、30	12、30	12、30	—
2×300	12、30	12、30	12、30	12、30	12、30	—
3×200	30	30	30	—	—	—
3×300	12、30	12、30	12、30	12、30	—	30
4×300	30	30	—	—	—	—

*3mm×200幅×12M巻は廃版となりました。

寸法 厚み(mm)×幅(mm)	巻数(m)						
	静電透明	静電防虫 オレンジ	超耐寒	防災静電透明	防災静電 防虫オレンジ	防虫オプトロン	防災防虫 オプトロン
2×200	12、30	12、30	12、30	12、30	12、30	30	30
2×300	12、30	12、30	30	30	30	30	—
3×200	30	30	30	—	—	—	—
3×300	12、30	12、30	30	—	—	30	—

*3mm×200幅×12M巻は廃版となりました。

寸法 厚み(mm)×幅(mm)	巻数(m)				
	静電透明	静電防虫 オレンジ	防災静電透明	防虫オプトロン	防災防虫 オプトロン
1×915	12	12	12	—	—
1×1830	12	12	—	—	—
2×915	12	12	12	—	—
0.8×915	—	—	—	12	12

*カット売りも行っております

■シート見本

フラットタイプ			
	静電透明	静電防虫オレンジ	超耐寒
	防災静電透明 (財団法人 日本防災協会認定品)	防災静電防虫オレンジ (財団法人 日本防災協会認定品)	スモーク
リップ付きタイプ			
	静電透明	静電防虫オレンジ	超耐寒
	防災静電透明 (財団法人 日本防災協会認定品)	防災静電防虫オレンジ (財団法人 日本防災協会認定品)	防虫オプトロン 防災防虫オプトロン

全商品6Mまでカット販売いたします。

※軟質塩化ビニールシートは、カットしますと収縮しますので、2~3%長めにカットしてください。(その分以上の余尺は巻いております)
※シート幅規格は+0mm~-5mmで設定しております。200幅シートで195~200mm幅、300幅シートで295~300mm幅となります。